



# DEFOAM™ D-836

性能优异的干粉消泡剂，适用非水环境下的建筑粘结剂、自流平水泥、腻子等体系

## 特性

成分：粉化的液体消泡剂基于惰性的载体

外观：白色到灰白色的粉末

## 物理性质

堆积密度：0.30 - 0.50g/cm<sup>3</sup>

## 储藏

正常的条件密闭避光存放。防水，防潮。  
保质期 18 个月。

## 应用

D-836 推荐用于非水环境要求的大部分体系中。良好的控泡能力，破泡速度、抑泡性性能优异。尤其适用于自流平水泥、干粉粘结剂、水性干粉腻子。典型添加量为 0.1-0.5%，可根据具体应用的体系调整用量，以达最佳效果。

## 其他

D-836 还可用于以下行业生产中：

- 水泥砂浆
- 磁砖粘合剂
- 防水涂料

包装：15kg/袋

## Champion Chemical (Shanghai) Co., Ltd

注意：上述所提供的信息是基于善意，但并不构成任何保证。我们对任何使用上述资料所造成的损害、遗失及专利侵害不承担任何责任。

Rev.09-01/17



上海臻品化工有限公司

地址：上海市闵行区都市路 4418 号 4 楼 D 座（邮编：201101）

电话：(021) 54157170

传真：(021) 54157165